

Tractor

RK704-A





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RK704-A

Tracción	RK704-A
Tipo	Doble 4x4
Motor	
Tipo	Diesel 4 cilindros, 4 tiempos, inyección directa. 498BT. Refrigerado por agua
Potencia (HP)	70
Desplazamiento, cm ³	4500
Capacidad tanque de comb. L	78
Transmisión	
Número de marchas	12 F + 12 R inversor mecánico
Min/max KM/h	Avance 2,15-28,66 /Retroceso 1,89-25,13
Mecanismo de dirección	Hidrostática con bomba independiente
Embrague	Doble embrague-Seco
Bloqueo de diferencial	Mecánico
Frenos	
Freno principal	A disco en baño de aceite
Freno de estacionamiento	Sí
Toma de Fuerza (PTO)	
PTO, Rpm	540/1000
Nro de estrías/ Diametro	6 estrías 35mm
Sistema Hidráulico	
Tipo de bomba	Engranaje (Centro abierto)
Bomba L/min	55
Valvulas de control remoto	2 de doble acción
Suspensión de 3 puntos	Cat 2
Capacidad de levante a 610mm en kg	1450
Dimensión	
Largo Total, mm	4030
Ancho Total, mm	1650
Altitud, mm	2250
Distancia e ejes, mm	2072
Min distancia al suelo mm	310
Peso, kg	3100
Llantas	
Llantas AG/ Delantera/Trasera	8,3-20/14,9-28

