

Tractor

RD504-F





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RD504-F

Tracción	RD504-F
Tipo	Doble 4x4
Motor	
Tipo	Diesel 4 cilindros, 4 tiempos, inyección directa. 498BT. Refrigerado por agua
Potencia (HP)	Motor Xinchai A498 de 58HP
Desplazamiento, cm3	3168
PTO (HP)	50
Velocidad de Rotación (RPM)	2400
Capacidad tanque de comb. L	55
Transmisión	
Número de marchas	8 x 8
Min/máx KM/h	Avance 2.35-33/Retroceso 2,06-27
Mecanismo de dirección	Hidrostática con bomba independiente
Embrague	Doble embrague-Seco
Bloqueo de diferencial	Mecánico
Frenos	
Freno principal	Disco Seco
Accionamiento	Mecánico
Freno de estacionamiento	Sí
Toma de Fuerza (PTO)	
PTO, Rpm	540/1000
Nro de estrías/ Diámetro	6 estrías 35mm
Sistema Hidráulico	
Tipo de bomba	Engranaje (Centro abierto)
Bomba L/min	33
Valvulas de control remoto	2 de doble acción
Suspensión de 3 puntos	Cat 2
Capacidad de levante a 610mm en kg	833
Dimensión	
Largo Total, mm	3980
Ancho Total, mm	1680
Altitud, mm	2130
Distancia e ejes, mm	1975
min distancia al suelo mm	450
minimo radio de giro mm	3700
Peso, kg	1850
Llantas	
Llantas AG/ Delantera/Trasera	6,5-16/11,2-24

