











CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RA704-F

| Tracción | DA704 F |
|-------------------------------------|--|
| | RA704-F |
| Tipo | Doble 4x4 |
| Motor | |
| Tipo | Diesel 4 cilindros, 4 tiempos, |
| | Inyeccion Directa. Tecnología Perkins. |
| Aspiración | Refrigerado por Agua, Bomba lineal. Turbo |
| Potencia (HP) | 70 |
| Desplazamiento, cm3 | 3100 |
| PTO (HP) | 65 |
| Velocidad de Rotación (RPM) | 2400 |
| Capacidad tanque de comb. L | 38 |
| Sistema de Arranque | Bujia de Pre-Calentamiento |
| Transmisión | ., |
| | |
| Número de marchas | 8 de Avance + 2 de Retroceso |
| Min/máx KM/h Mecanismo de dirección | Avance 2,35-33 /Retroceso 2,06-27 Hidrostática |
| Frenos | Hidrostatica |
| | |
| Freno principal | Disco Seco |
| Toma de Fuerza (PTO) | |
| PTO, Rpm | 540/1000 |
| Nro de estrías/ Diametro | 6 estrias 35mm |
| Mecanismo de Control | Independiente |
| Barra de Tiro | |
| Barra de Tiro | Si |
| Sistema Hidráulico | |
| Tipo de bomba | Engranaje (Centro abierto) |
| Bomba L/min | 35 |
| Capacidad de Levante a las esferas | 810 |
| Suspensión de 3 puntos | Cat 1 |
| Capacidad de levante a 610mm en kg | 720 |
| Dimensión | |
| Longuitud Total, mm | 3150 |
| Latitud Minima, mm | 1150 |
| Latitud Máxima, mm | 1300 |
| Altitud Máxima, m | 2,40 |
| Altitud Minima, m | 1,45 |
| Min Distancia al suelo, mm | 300 |
| Peso, Kg sin Lastres Opcionales | 2130 |
| Llantas | |
| Rodado delantero | 7.50 - 16 |
| Rodado trasera | 13.6 - 24 |
| | |

| Opcionales | |
|-------------------------------|----|
| Barra de Seguridad Antivuelco | Si |
| Contrapesos Delanteros | Si |
| Contrapesos Trasero | Si |
| Techo | Si |
| Cabina Cerrada | No |
| A/C | No |



