





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RS1804-C

Tracción	RS1804-C
Tipo	Doble 4x4
Motor	Tecnologia Perkins
Tipo	Diesel 6 cilidros, 4 tiempos, Inyeccion directa.Refrigerado por agua, Tecnología Perkins.
Potencia (HP)	180 Hp
Modelo	YC6J165-T301 TURBO
Desplazamiento, cm3	5800 Cm <sup>3</sup>
Capacidad tanque de combustible	330 Lts
Transmisión	
Número de marchas	32 x 32
Min/max KM/h	Avance 1.61-32.41 / Retroceso 1.77-20.47
Mecanismo de dirección	Hidrostática
Embrague	Doble embrague-Seco "LUK"
Bloqueo de diferencial	Mecánico
Tipo de transmisión	Sincronizada
Frenos	
Freno principal	A disco seco
Freno de estacionamiento	Sí
Toma de Fuerza (PTO)	
PTO, Rpm	540/1000
Nro de estrías/ Diametro	6 estrias 35mm
Barra de tiro	Oscilante
Sistema Hidráulico	
Tipo de bomba	Pistón (Circuito Cerrado)
Bomba L/min	82 L / Min
Valvulas de control remoto	3 de doble acción
Levante de 3 puntos	Cat 3
Capacidad de levante a 610mm en kg	6000
Dimensión	
Largo Total	5060 mm
Ancho Total	2265 mm
Altura	2995 mm
Distancia e ejes	2580 mm
Despeje	470 mm
Peso	6936 Kg
Trocha delante	1900 / 1810 ajustable
Trocha trasera	1816 / 2410 ajustable
Neumáticos / Rodado	
Delantera/Trasera	14,9-28-20,8-38

