

# Tractor

**RC1004-A** 





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# RC1004-A

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Tracción</b>                    | <b>RC1004-A</b>   |
| Tipo                               | Doble 4x4   |
| <b>Motor</b>                       |   |
| Tipo                               | Diesel 4 cilindros, 4 tiempos, inyección directa. Refrigerado por agua, Tecnología Perkins. |
| Potencia (HP)                      | 105   |
| Modelo                             | LR4M3Z-23 <b>TURBO</b>  |
| Desplazamiento, cm <sup>3</sup>    | 4070  |
| Capacidad tanque de comb. L        | 120   |
| <b>Transmisión</b>                 |   |
| Número de marchas                  | 12x12   |
| Tipo de transmisión                | Semi-sincronizada (opción sincronizada)   |
| Min/max KM/h                       | Avance 2.19-29.41 / Retroceso 4.72-13.47  |
| Mecanismo de dirección             | Hidrostática  |
| Embrague                           | Doble embrague-Seco "LUK"   |
| Bloqueo de diferencial             | Mecánico  |
| <b>Frenos</b>                      |   |
| Freno principal                    | Disco Seco  |
| Freno de estacionamiento           | Sí  |
| <b>Toma de Fuerza (PTO)</b>        |   |
| PTO, Rpm                           | 540/1000  |
| Nro de estrías/ Diámetro           | 6 estrías 35mm  |
| Barra de tiro                      | Oscilante   |
| <b>Sistema Hidráulico</b>          |   |
| Tipo de bomba                      | Engranaje (Centro abierto)  |
| Bomba L/min                        | 66  |
| Valvulas de control remoto         | 2 de doble acción   |
| Suspensión de 3 puntos             | Cat 3   |
| Capacidad de levante a 610mm en kg | 1733  |
| <b>Dimensión</b>                   |   |
| Largo Total, mm                    | 4382  |
| Ancho Total, mm                    | 2083  |
| Altitud, mm                        | 2760  |
| Distancia e ejes, mm               | 2192  |
| Trocha delantera                   | 1600/1930 ajustable   |
| Trocha trasera                     | 1616/2016 ajustable   |
| Min distancia al suelo mm          | 415   |
| Peso, kg                           | 3480  |
| Rodado/ Delantera/trasera          | 11-2.24/16.9-34   |

