

Tractor

RD404-L





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RD404-L

Tracción

RD404-L

Tipo Doble 4x4

Motor

Tipo Diesel 4 cilindros, 4 tiempos, Inyección Directa. Tecnología Perkins. Refrigerado por Agua, Bomba lineal.

Aspiración Natural

Potencia (HP) Motor Tecnología Perkins de 45HP

Desplazamiento, cm³ 2400

PTO (HP) 40

Velocidad de Rotación (RPM) 2400

Capacidad tanque de comb. L 55

Transmisión

Número de marchas 8 x 8

Min/máx KM/h Avance 2.35-33/Retroceso 2,06-27

Mecanismo de dirección Hidrostática con bomba independiente

Embrague Doble embrague-Seco

Bloqueo de diferencial Mecánico

Frenos

Freno principal A disco en baño de aceite

Accionamiento Mecánico

Freno de Estacionamiento Sí

Toma de Fuerza (PTO)

PTO, Rpm 540/760

Nro de estrías/ Diámetro 6 estrías 35mm

Mecanismo de control Independiente

Barra de Tiro

Barra de Tiro Oscilante

Sistema Hidráulico

Tipo de bomba Engranaje (Centro abierto)

Bomba L/min 35

Valvulas de control remoto 4 de doble acción

Suspensión de 3 puntos Cat 1

Capacidad de levante a 610mm en kg 750

Dimensión

Longitud Total, mm 3980

Latitud Mínima, mm 1550

Latitud Máxima, mm 1800

Altitud máxima mm 2600

Altitud al asiento, mm 1550

Distancia e ejes, mm 1975

Trocha Delantera 1250

Trocha Trasera 1200/1500

Min Distancia al suelo, mm 310

Mínimo Radio de Giro, mm 3700

Peso, Kg sin Lastres Opcionales 1850

Llantas

Llantas AG/ Delantera/Trasera 6,5-16/11,2-24

Opcionales

Barra de Seguridad Antivuelco Sí

Contrapesos Delanteros Sí

Contrapesos Trasero Sí

Techo Sí

Cabina Cerrada No

A/C No

