

Tractor

RK504-C





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RK504-C

Tracción	RK504-C
Tipo	Doble 4x4
Motor	
Tipo	Diesel 4 cilindros, 4 tiempos, TURBO inyección directa. 498BT. Refrigerado por agua
Potencia (HP)	58
Desplazamiento, cm ³	2400
PTO (HP)	40
Velocidad de rotación (RPM)	2400
Capacidad tanque de comb. L	55
Transmisión	
Número de marchas	8F / 8R
Min/max KM/h	Avance 2,35-33/Retroceso 2,06-27
Mecanismo de dirección	Hidrostática con bomba independiente
Embrague	Doble embrague-Seco
Bloqueo de diferencial	Mecánico
Frenos	
Freno principal	A disco en baño de aceite
Accionamiento	Mecánico
Freno de estacionamiento	Sí
Toma de Fuerza (PTO)	
PTO, Rpm	540/760
Nro de estrías/ Diámetro	6 estrías 35mm
Sistema Hidráulico	
Tipo de bomba	Engranaje (Centro abierto)
Bomba L/min	35
Valvulas de control remoto	4 de doble acción
Suspensión de 3 puntos	Cat 2
Capacidad de levante a 610mm en kg	
Dimensión	
Longitud Total, mm	3980
Latitud mínima, mm	1550
Latitud máxima, mm	1800
Distancia e ejes, mm	1975
Min distancia al suelo mm	310
minimo radio de giro mm	3700
Peso, kg, sin lastres opcionales	1400
Llantas	
Llantas AG/ Delantera/Trasera	9-20/13.6-28

