















CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NK904-A

Tracción	RK904-A
Тіро	Doble 4x4
Motor	
Тіро	Perkins, Diesel 4 cilindros, 4 tiempos, Inyeccion directa. Refriegerado por agua
Potencia (HP)	Motor Tecnologia Perkins de 92HP
Desplazamiento, cm3	4500
Capacidad tanque de comb. L	78
Transmisión	
Número de marchas	12 x 12
Min/máx KM/h	Avance 2,15-28,66 /Retroceso 1,89-25,13
Mecanismo de dirección	Hidrostática con bomba independiente
Embrague	Doble embrague-Seco
Bloqueo de diferencial	Mecánico
Frenos	
Freno principal	A disco en baño de aceite
Freno de estacionamiento	Sí
Toma de Fuerza (PTO)	
PTO, Rpm	540/1000
Nro de estrías/ Diametro	6 estrias 35mm
Sistema Hidráulico	
Tipo de bomba	Engranaje (Centro abierto)
Bomba L/min	55
Valvulas de control remoto	2 de doble acción
Suspensión de 3 puntos	Cat 2
Capacidad de levante a 610mm en kg	1450
Dimensión	
Largo Total, mm	4030
Ancho Total, mm	1650
Altitud, mm	2250
Distancia e ejes, mm	2072
min distancia al suelo mm	310
Peso, kg	2622
Llantas	
Llantas AG/ Delantera/Trasera	9,5-24/14,9-30

