

Tractor

RS2204-C





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RS2204-C

Tracción

RS2204-C

Tipo

Doble 4x4

Motor

Tecnología Perkins

Tipo

Diesel 6 cilindros, 4 tiempos,
Inyección Electrónica.
Refrigerado por agua. **TURBO**

Potencia

220 Hp

Desplazamiento

7600 Cm³

Capacidad tanque de combustible

400 Lts

Velocidad de Rotación

2300 Rpm

PTO

199.5 Hp

Transmisión

Número de marchas

32 de avance + 32 de retroceso

Tipo de Transmisión

Semi-Sincronizada
(Opción Sincronizada)

Min/máx Km/H

Avance 1.19-34.41/ Retroceso 2,72-19,47

Mecanismo de dirección

Hidrostática

Embrague

Doble embrague-Seco "LUK" 14"

Bloqueo de diferencial

Mecánico

Frenos

Freno principal

A Disco en Baño de Aceite

Freno de estacionamiento

Sí

Accionamiento

Mecánico

Toma de Fuerza (PTO)

PTO

540/1000 Rpm

Nro de estrías/ Diametro

6 estrías 35mm

Mecanismo de Control

Independiente

Barra de Tiro

Barra de Tiro

Oscilante

Sistema Hidráulico

Tipo de bomba

Pistón (Circuito cerrado)

Bomba

92 L / Min

Valvulas de control remoto

4 de doble acción

Suspensión de 3 puntos

Cat 3

Capacidad de levante a 610mm en kg

3500

Dimensión

Largo Total

5300 mm

Ancho Total

3600 mm dual

Altitud

3354 mm

Distancia e ejes

3100 mm

Min distancia al suelo

450 mm

Mínimo Radio de Giro

4300 mm

Peso, kg

9000 (con contrapeso delantero y trasero)

Llantas

Llantas AG/ Delantera/Trasera

16.9-28/20.8-38 Dual

